



2019  
**CFMOTO UFORCE 800 EPS LX**

À PARTIR DE  
**14 499 \$\***



**Meilleure  
(LIMITÉE)  
garantie 5 ans\*\***

**CFMOTO.CA**



**WIND  
ZONE**  
windzone.ca

\*Immatriculation, taxes, transport et préparation en sus. Accessoires non inclus. Photos à titre indicatif seulement. Spécifications sujets à changement sans préavis. Détails en magasin. \*\*Garantie 5 ans limitée: garantie 1 an complète + balance 48 mois groupe motopropulseur seulement ou 5 000 km.

# 2019 CFMOTO UFORCE 800 EPS LX



**Meilleure  
(LIMITÉE)  
garantie 5 ans\*\***

■ NOIR NEBULA  
■ ORANGE  
■ TRUE TIMBER CAMO

## PLUS VALUE

OBTENEZ CE QU'IL YA  
DE **MIEUX!**  
PRIX, GARANTIE,  
OFFRE  
& AVENTURE !

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE ET AVANTAGES

#### SÉCURITÉ

Barre de retenue pour passager | Portes latérales rigides  
Rétroviseurs | Klaxon | Cage de protection certifiée ROPS  
Frein à main | Phares à haute et basse intensité  
Feux de détresse | Clignotants

#### LOOK

Graphiques originaux | Peinture de haute qualité

#### COMMODITÉ

Connecteur de remorque | Volant ajustable et verrouillable  
Porte-gobelet | Rangement sous le capot | Coffre à gants  
Siège conducteur ajustable | Attache-remorque  
Treuil (3 500 lbs) | Prise 12V

#### DURABILITÉ

Plaque protectrice de châssis | Extensions d'ailes  
Système d'échappement en acier inoxydable | Pare-chocs en acier

#### TABLEAU DE BORD ACL

Cadran à affichage numérique avec contrôle de l'éclairage comprenant un odomètre KM/MPH et indiquant : le RPM, le voltage, le niveau d'essence, le compteur d'heure, la température, la pression de l'huile, les rapports de vitesse et l'heure.

**PLUS VALUE DE 1 299 \$**

### MOTEUR

TYPE	Bicylindre en V, 4 temps, 8 valves
CYLINDRÉE	800 cm <sup>3</sup>
ALÉSAGE ET COURSE	91 x 61,5 mm (3,6 x 2,4 po)
COMPRESSION	10,3 : 1
SYSTÈME DE FREINS MOTEUR	Standard
GESTION DU MOTEUR	Système d'injection électronique Delphi
COUPLE MAXIMALE	53 lbs/pi @ 6 000 rpm
PUISSANCE MAXIMALE	62 HP / 6 700 rpm
REFROIDISSEMENT	Liquide
DÉMARREUR	Électrique
BATTERIE	Yuasa, 30 ampères

### DIMENSIONS / POIDS

LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR	2 980 x 1 465 x 1 850 mm (117,3 x 57,7 x 72,8 po)
EMPATTEMENT	1 830 mm (72 po)
HAUTEUR DU SIÈGE	445 mm (17,5 po)
GARDE AU SOL	260 mm (10,2 po)
CAPACITÉ RÉSERVOIR D'ESSENCE	26 L (6,86 gal)
POIDS À SEC	625 kg (1 378 lbs)
CAPACITÉ DE TIR	À venir
CAPACITÉ DE CHARGE DANS LA BOÎTE	150 kg (330 lbs)

### TRANSMISSION

Système d'embrayage CV-TECH IBC	Transmission à poulie variable Boîte de vitesse : L / H / N / R / P (verrouillage de la transmission)
TRAIN DE ROULEMENT	2 roues / 4 roues, blocage de différentiel électrique



### ROUES

ROUES AVANT	Jantes en aluminium noires (14 x 7 po)
ROUES ARRIÈRE	Jantes en aluminium noires (14 x 8 po)
PNEUS AVANT	AT 26 x 9-14 (ABUZZ CST cote 6 plis)
PNEUS ARRIÈRE	AT 26 x 11-14 (ABUZZ CST cote 6 plis)

### SUSPENSION ET DIRECTION

SUSPENSION AVANT	Indépendante, bras oscillant double Amortisseurs à l'huile, 5 ajustements de pré-contrainte du ressort
DÉBATTEMENT	180 mm (7,1 po)
SUSPENSION ARRIÈRE	Indépendante, bras oscillant double Amortisseurs à l'huile, 5 ajustements de pré-contrainte du ressort
DÉBATTEMENT	170 mm (6,7 po)
DIRECTION	À crémaillère assistée électronique (EPS)

### FREINS

FREINS À DISQUES AVANT ET ARRIÈRE

