



2019  
**CFMOTO ZFORCE 500 HO/HO EPS LX**



À PARTIR DE  
**9 999 \$\***

**Meilleure**  
*(LIMITÉE)*  
**garantie 5 ans\*\***

**CFMOTO.CA**



**WIND  
ZONE**   
**windzone.ca**

\*Immatriculation, taxes, transport et préparation en sus. Accessoires non inclus. Photos à titre indicatif seulement. Spécifications sujets à changement sans préavis. Détails en magasin. \*\*Garantie 5 ans limitée: garantie 1 an complète + balance 48 mois groupe motopropulseur seulement ou 5 000-km.

# 2019 CFMOTO ZFORCE 500 HO/HO EPS LX



**Meilleure  
(LIMITÉE)  
garantie 5 ans\*\***

■ NOIR NEBULA  
■ ORANGE

## MOTEUR

TYPE	Monocylindre, 4 temps, 4 valves
CYLINDRÉE	495 cm <sup>3</sup>
ALÉSAGE ET COURSE	91 x 76,2 mm (3,6 x 3 po)
COMPRESSION	10,3 : 1
GESTION DU MOTEUR	Système d'injection et allumage BOSCH
COUPLE MAXIMALE	31,7 lbs/pi @ 5 800 rpm
PUISSANCE MAXIMALE	37,5 HP / 6 800 rpm
REFROIDISSEMENT	Liquide
DÉMARREUR	Électrique
BATTERIE	Yuasa, 30 ampères

## DIMENSIONS / POIDS

LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR	2 870 x 1 310 x 1 770 mm (113 x 51,6 x 69,7 po)
EMPATTEMENT	2 040 mm (80,3 po)
HAUTEUR DU SIÈGE	395 mm (15,6 po)
GARDE AU SOL	287 mm (11,3 po)
CAPACITÉ RÉSEROIR D'ESSENCE	27 L (7,1 gal)
POIDS À SEC	577 kg (1 272 lbs) / <b>Modèle LX</b> : 587 kg (1 294 lbs)
CAPACITÉ DE TIR	À venir
CAPACITÉ DE CHARGE DANS LA BOÎTE	100 kg (220 lbs)

## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE ET AVANTAGES

### SÉCURITÉ

Barre de retenue pour passager | Rétroviseurs | Klaxon  
Cage de protection certifiée ROPS | Frein à main | Feux de détresse  
Phares à haute et basse intensité | Clignotants

### LOOK

Graphiques originaux | Peinture de haute qualité  
Sièges antidérapants

### COMMODITÉ

Connecteur de remorque | Volant ajustable et verrouillable  
Porte-gobelet | Rangement sous le capot | Coffre à gants  
Filet pour boîte arrière | Attache-remorque | Prise 12V  
Modèle LX: Treuil (3 000 lbs)

### DURABILITÉ

Plaque protectrice de châssis  
Système d'échappement en acier inoxydable | Pare-chocs en acier

### TABLEAU DE BORD ACL

Cadran à affichage numérique avec contrôle de l'éclairage comprenant un odomètre KM/MPH et indiquant : le RPM, le voltage, le niveau d'essence, le compteur d'heure, la température, la pression de l'huile, les rapports de vitesse et l'heure.

**PLUS VALUE DE 2 199 \$**

## TRANSMISSION

Système d'embrayage CV-TECH IBC	Transmission variable primaire et secondaire Boîte de vitesse : L / H / N / R / P (verrouillage de la transmission)
------------------------------------	---



TRAIN DE ROULEMENT	2 roues / 4 roues, blocage de différentiel électrique
--------------------	---

## ROUES

ROUES AVANT	Jantes en aluminium noires (14 x 7 po)
ROUES ARRIÈRE	Jantes en aluminium noires (14 x 8 po)
PNEUS AVANT	AT 26 x 9-14 (ABUZZ CST cote 6 plis)
PNEUS ARRIÈRE	AT 26 x 11-14 (ABUZZ CST cote 6 plis)

## SUSPENSION ET DIRECTION

SUSPENSION AVANT	Indépendante, bras oscillant double Amortisseurs au gaz ajustables en compression et en rebond
DÉBATTEMENT	198 mm (7,8 po)
SUSPENSION ARRIÈRE	Indépendante, bras oscillant double Amortisseurs au gaz ajustables en compression/rebond
DÉBATTEMENT	165 mm (6,5 po)
DIRECTION	À crémaillère Modèle LX : À crémaillère assistée électronique (EPS)

## FREINS

FREINS À DISQUES AVANT ET ARRIÈRE

