

2015

# UFORCE 800EPS

**PLUS** 3 685\$ DE  
**VALUE**

**ON VOUS EN DONNE PLUS!**

OBTENEZ LE MEILLEUR ÉQUIPEMENT STANDARD!  
**PLUS DE 3 685\$ EN BONUS** DE  
PERFORMANCE, DE SÉCURITÉ ET D'ACCESSOIRES!  
AVEC LA MEILLEURE GARANTIE DE L'INDUSTRIE!



**5** GARANTIE  
**ans** LIMITÉE

[cfmoto.ca](http://cfmoto.ca)

 /CFMOTOCANADA

 Plus de 35 000 fans!  
/CFMOTOCANADA

 **CFMOTO**  
Canada 

Performance et confort	600\$
Sécurité	1 050\$
Accessoires	2 035\$
Garantie limitée de 5 ans	INCLUDE

# 2015 UFORCE 800EPS



**5 ans GARANTIE LIMITÉE PLUS VALUE**

## MOTEUR

TYPE	V-Twin Cylindres, 4 temps, 8 valves
CYLINDRÉE	800 cm <sup>3</sup>
ALÉSAGE ET COURSE	91 x 61,5 mm (3,58 x 2,42 po)
COMPRESSION	10,3 : 1
ALIMENTATION	Injection électronique DELPHI
COUPLE MAXIMALE	72 N.m / 6 000 rpm
PUISSANCE MAXIMALE	46 KW / 6 700 rpm (62,6 HP / 6 700 rpm)
REFROIDISSEMENT	Liquide
IGNITION	DELPHI ECU
DÉMARREUR	Électrique
BATTERIE	30 ampères

## TRANSMISSION

TRANSMISSION	<b>CV-TECH IBC variable L/H/N/R/P</b> (Verrouillage automatique du bras de vitesse)
PROPULSION	2 roues / 4 roues, blocage de différentiel électrique

## DIMENSIONS / POIDS

LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR	2 980 x 1 465 x 1 850 mm (117,32 x 57,68 x 72,83 po)
EMPATTEMENT	1 830 mm (72,04 po)
PISTE AVANT / ARRIÈRE	1 190 / 1 080 mm (46,85 / 42,5 po)
HAUTEUR DE LA SELLE	445 mm (17,51 po)
GARDE AU SOL	300 mm (12 po)
CAPACITÉ RÉSERVOIR D'ESSENCE	26 L (6,86 gal)
POIDS À SEC	556 kg (1 225,75 lb)
CAPACITÉ DE TIRE	567 kg (1 250 lb)
CAPACITÉ DE CHARGE DANS LA BOÎTE	230 kg (507,1 lb)

## ROUES

ROUES AVANT	<b>Jantes aluminium NOIRES (14 x 7 po)</b>
ROUES ARRIÈRE	<b>Jantes aluminium NOIRES (14 x 8 po)</b>
PNEUS AVANT	AT 26 x 9-14 (ABUZZ CST cote 6 plis)
PNEUS ARRIÈRE	AT 26 x 11-14 (ABUZZ CST cote 6 plis)

## SUSPENSIONS / DIRECTION

SUSPENSION AVANT	Indépendante, bras oscillant double Amortisseurs à l'huile, 5 ajustements en hauteur
DÉBATTEMENT SUSPENSION AVANT	120 mm (4,72 po)
SUSPENSION ARRIÈRE	Indépendante, bras oscillant double Amortisseurs à l'huile, 5 ajustements en hauteur
DÉBATTEMENT SUSPENSION ARRIÈRE	110 mm (4,33 po)
DIRECTION	Servo-direction à contrôle électronique (EPS)

## FREINS

FREINS AVANT	Frein à disque hydraulique
FREINS ARRIÈRE	Frein à disque hydraulique

## ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Bar de retenu pour passager
- Siège conducteur ajustable
- Volant ajustable
- Ceinture de sécurité
- Boîte basculante
- Rangement sous le capot et sous le siège conducteur
- Coffre à gants
- Porte gobelet
- Certification ROPS
- Attelage récepteur 2"
- Plaque protectrice de châssis et protecteur de cardans
- Miroirs latéraux
- Portes latérales rigides
- Pare-chocs avant en acier inoxydable
- Tuyaux d'échappement en acier inoxydable
- Frein à main
- Treuil 3000lb avec télécommande

## INSTRUMENTATION STANDARD

- Tableau de bord ACL (Numérique)
- Compteur multi-fonction (Indicateur RPM, indicateur de voltage, odometre KM/MPH et compteur journalier avec horloge)
- Indicateur de niveau d'essence
- Indicateur de température
- Indicateur du niveau de l'huile
- Indicateur des rapports de vitesse
- Prise 12V
- Phare avant LED (55 Watt, base ou haute intensité)
- Clignotants
- Lumière de freins
- Feux de détresse
- Klaxon

## COULEURS DISPONIBLES

- GRIS TITANE (PEINTURÉ)
- ORANGE (PEINTURÉ)
- CAMO

PIÈCE NO : MKG-CF-134F

Photo à titre indicatif seulement. Sujet à changement sans préavis. Détail en magasin.