



2021
CFORCE 600
EPS

À PARTIR DE
8 999 \$*

MEILLEURE
GARANTIE
5 LIMITÉE
ANS

SUIVEZ-NOUS   

CFMOTO.CA

* Le prix indiqué n'inclut pas les frais d'inscription, de transport, de préparation, le coût des accessoires ainsi que l'installation de ceux-ci. Taxes en sus. Photos à titre indicatif seulement, accessoires non-inclus. Spécifications sujets à changement sans préavis. Détails en magasin.

CFORCE 600

EPS

GRATUIT
PLUS DE 4 800 \$

EN VALEUR AJOUTÉE!

LES VÉHICULES LES MIEUX ÉQUIPÉS SUR LE MARCHÉ

CARACTÉRISTIQUES
DE SÉRIES ET AVANTAGES

Garantie 5 ans CFMOTO
Valeur de 3 300 \$

Treuil de 3 000 lbs
(Assemblage complet)
Valeur de 494 \$

**Ensemble de sécurité et commodité
comprenant :**

- Miroirs latéraux
- Protecteurs pour les mains
- Connecteur de remorque
- Antivol (verrouillage du levier de vitesse)
- Prise USB double
- Prise 12V
- Clignotants
- Klaxon

Valeur de 356 \$

Plaque protectrice de châssis
Valeur de 250 \$

Extensions d'ailes
Valeur de 145 \$

Pare-choc avant en acier
Valeur de 215 \$

Attache-remorque
Valeur de 104 \$

MEILLEURE
GARANTIE
5
LIMITÉE
ANS

COULEURS
DISPONIBLES



Amortisseurs aux gaz
ajustables



Direction assistée
électrique



Miroirs latéraux



Prise 12V



Système d'embrayage
Canadien CVTech

SPÉCIFICATIONS

MOTEUR

Type : Monocylindre, 4 temps, 4 valves

Cylindre : 580 cm³

Gestion du moteur : Système d'injection
électronique BOSCH

Couple maximale : 36,1 lbs/pi @ 5250 rpm

Puissance maximale : 40,2 HP / 6750 rpm

Refroidissement : Liquide

Démarrateur : Électrique

Batterie : 30 ampères

DIMENSION / POIDS

Longueur x largeur x Hauteur : 2 060
x 1 180 x 1 220 mm (81,1 x 46,4 x 48 po)

Empattement : 1 280 mm (50,3 po)

Garde au sol : 270 mm (10,6 po)

Capacité du réservoir d'essence :
18 L (4,76 gal)

Poids avec tous les fluides :
395 kg (870 lbs)

Capacité de remorquage :
396 kg (873 lbs)

Capacité porte-bagage avant/arrière :
20 kg (44 lbs) / 40 kg (88 lbs)

FREINS

Freins : Freins à disques avant et arrière

GARANTIE CFMOTO

La garantie standard CFMOTO Canada de 5 ans comprend
12 mois de garantie limitée du fabricant ainsi que 48 mois
de garantie limitée du groupe motopropulseur.

Garantie 5 ans limitée : garantie 1 an complète + balance
48 mois groupe motopropulseur seulement ou 5 000 km.

ROUES

Roues avant : Jantes en aluminium (12 x 6 po)

Roues arrière : Jantes en aluminium
(12 x 7,5 po)

Pneus avant : AT 25 X 8-12
Innova Mud Gear Lite

Pneus arrière : AT 25 X 8-12
Innova Mud Gear Lite

TRANSMISSION

Système d'embrayage CV-Tech IBC :
Transmission à poulie variable

Boîte de vitesse : L / H / N / R / P
(verrouillage de la transmission)

Train de roulement : 2 roues / 4 roues,
blocage de différentiel électrique

SUSPENSION ET DIRECTION

Suspension avant : Indépendante,
bras oscillant double, amortisseurs
hydrauliques, précontrainte du ressort
ajustable en 5 positions

Débattement avant : 160 mm (6,7 po)

Suspension arrière : Indépendante,
bras oscillant double, amortisseurs
hydrauliques, précontrainte du ressort
ajustable en 5 positions

Débattement arrière : 210 mm (8,6 po)

Direction : Assistée électronique (EPS)

CFMOTO.CA

Pour plus de détails,
renseignez-vous auprès
de votre concessionnaire
le plus près.