

JOINDRE L'UTILE À L'AGRÉABLE,

**C'EST  
VOTRE  
FORCE.**



**CFMOTO**  
CANADA

# UFORCE 600 EPS LX 2022

COULEURS  
DISPONIBLES



## À PARTIR DE 13 999 \$\*



### GRATUIT PLUS DE 5 600 \$ EN VALEUR AJOUTÉE !

LES VÉHICULES  
LES MIEUX ÉQUIPÉS  
SUR LE MARCHÉ

CARACTÉRISTIQUES  
DE SÉRIES ET AVANTAGES

PLAQUE PROTECTRICE  
DE CHÂSSIS  
VALEUR DE 250 \$

PARE-CHOC AVANT  
EN ACIER  
VALEUR DE 373 \$

ATTACHE-REMORQUE  
VALEUR DE 144 \$

PORTES LATÉRALES RIGIDES  
VALEUR DE 171 \$

GARANTIE 5 ANS CFMOTO  
VALEUR DE 3 300 \$

TREUIL DE 3 500 LBS  
(ASSEMBLAGE COMPLET)  
VALEUR DE 550 \$

TOIT  
VALEUR DE 427 \$

ENSEMBLE DE SÉCURITÉ  
ET COMMODITÉ  
COMPRENANT :

- MIROIRS LATÉRAUX
- BARRES DE RETENUE  
POUR PASSAGER
- CONNECTEUR DE REMORQUE
- PRISE 12V
- CLIGNOTANTS
- KLAXON

VALEUR DE 458 \$

La garantie standard CFMOTO Canada de 5 ans comprend 12 mois de garantie limitée du manufacturier ainsi que 48 mois de garantie limitée du groupe motopropulseur.

Garantie 5 ans limitée : garantie 1 an complète + balance 48 mois groupe motopropulseur seulement ou 5 000 km.



DIRECTION ASSISTÉE  
ÉLECTRIQUE



MIROIRS  
LATÉRAUX



SORTIE 12V



SYSTÈME D'EMBRAYAGE  
CANADIEN CVTECH

## SPÉCIFICATIONS

### MOTEUR

TYPE : MONOCYLINDRE EN V, 4 TEMPS  
8 VALVES  
CYLINDRÉ : 580 CM<sup>3</sup>  
GESTION DU MOTEUR : SYSTÈME D'INJECTION  
ÉLECTRONIQUE BOSH EFI  
COUPLE MAXIMALE : 36 LBS/PI @ 5 250 RPM  
PUISSANCE MAXIMALE : 40 HP / 6 750 RPM  
REFROIDISSEMENT : LIQUIDE  
DÉMARREUR : ÉLECTRIQUE  
BATTERIE : 30 AMPÈRES

### DIMENSION / POIDS

LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR :  
2972 X 1600 X 1850 MM (117 X 63,5 X 72,8 PO)  
EMPATTEMENT : 1950 MM (76,7 PO)  
GARDE AU SOL : 270 MM (10,5 PO)  
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D'ESSENCE :  
35 L (9,25 GAL)  
POIDS AVEC TOUTS LES FLUIDES :  
640 KG (1411 LBS)  
CAPACITÉ DE CHARGE DANS LA BÔÎTE :  
272 KG (600 LBS)

### FREINS

FREINS HYDRAULIQUES AVANT ET ARRIÈRE

### ROUES

ROUES AVANT : JANTES EN ALUMINIUM  
(12 X 6 PO)  
ROUES ARRIÈRE : JANTES EN ALUMINIUM  
(12 X 7 PO)  
PNEUS AVANT : AT 25 X 8-12  
PNEUS ARRIÈRE : AT 25 X 10-12

### TRANSMISSION

SYSTÈME D'EMBRAYAGE CV-TECH IBC :  
TRANSMISSION À POULIE VARIABLE  
BOÎTE DE VITESSE : L / H / N / R / P  
(VERROUILLAGE DE LA TRANSMISSION)  
TRAIN DE ROULEMENT : 2 ROUES / 4 ROUES,  
BLOCAGE DE DIFFÉRENTIEL ÉLECTRIQUE

### SUSPENSION ET DIRECTION

SUSPENSION AVANT : INDÉPENDANTES, BRAS  
OSCILLANT DOUBLE, AMORTISSEUR À L'HUILE,  
5 AJUSTEMENTS DE PRÉCONTRAÎTE  
DU RESSORT  
DÉBATTEMENT AVANT : 130 MM  
SUSPENSION ARRIÈRE : INDÉPENDANTES,  
BRAS OSCILLANT DOUBLE, AMORTISSEUR À  
L'HUILE, 5 AJUSTEMENTS DE PRÉCONTRAÎTE  
DU RESSORT  
DÉBATTEMENT ARRIÈRE : 160 MM  
DIRECTION : ASSISTÉE ÉLECTRONIQUE (EPS)

MEILLEURE  
GARANTIE  
**5**  
LIMITÉE  
ANS

SUIVEZ-NOUS



CFMOTO.CA

Pour plus de détails, renseignez-vous auprès  
de votre concessionnaire le plus près.